Colorificio Fincolor
Via dei Condotti Vecchi, 8
57100 L I V O R N O
Tel 0586-408105 Fax 0586-449560

Colorificio Fincolor

scheda tecnica applicativa

IMPREGNANTE DECORATIVO PROTETTIVO PER LEGNO

Descrizione tecnica
Prodotto impregnante per legno che lo protegge dall'umidità, fungo blu, insetti. Contiene pigmenti protettivi contro l'azione dei raggi ultravioletti, resine e principi chimici attivi per una protezione globale.
Contiene solventi infiammabili della classe A III (punto di infiammabilità superiore a 55°C).

Campo di applicazione
Può essere applicato su tutti i legni nazionali ed esotici, latifoglie e conifere, per chalet, baite, serre, rivestimenti in legno, cornici, infissi ecc. sia all'interno che all'esterno come protettivo unico o come sottofondo per verniciature a Flatting sintetica od oleosintetica.

Caratteristiche fisico-chimiche	(Alla temperatura di +20 C.)
Peso specifico	gr./lt 900 circa
Viscosità	100" - 110" Ford n. 4
Aspetto superficiale film essiccato	satinato
Colore	Trasparente incolore e trasparente colorato legno.
Applicazione	con pennello, rullo, spruzzo, immersione
Diluizione	generalmente non é necessaria
Resa	6-8 mq. per litro a seconda del tipo di supporto

.

Tempo di essicazione:

Asciutto al tatto	1/2 ora
secco in profondità	6 ore
Sovraverniciatura	6 ore

Confezione Barattoli da ml.750 - 4000 - 25000

Norme di precauzione
Contiene solventi infiammabili. Evitare l'uso di fiamme vive o scintille durante l'applicazione, non mangiare, bere o fumare durante l'impiego. Per ulteriori informazioni si faccia riferimento alla relativa scheda di sicurezza.